Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PALBAR regulējama celšanas sija

Preces apraksts



PALBAR ir celšanas sija ar regulējamu attālumu starp kravas stiprinājuma punktiem. Pārvietojamie āķu turētāji ļauj pielāgot āķu novietojumu dažāda izmēra kravām. Zemā konstrukcija ir piemērota darbam vietās, kur ir maz brīvas vietas.

Vispiemērotākā:

- Kravu celšanai, ja attālums starp stiprinājuma punktiem dažādām kravām atšķiras.
- Darbam vietās ar ierobežotu augstumu, kur nepieciešams regulējams attālums starp āķiem.

Produkta priekšrocības:

- Pārvietojami āķu turētāji ļauj pielāgot āķu novietojumu kravai.
- Galvenajā slodzi nesošajā konstrukcijā nav metinātu savienojumu.
- Pulverkrāsas pārklājums ar C2 aizsardzības klasi ir piemērots rūpnieciskai lietošanai iekštelpās.
- Komplektā ir lietošanas un apkopes instrukcija un EK atbilstības sertifikāts

... *Read more*

Materiāls: Terauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Pārklājums: RAL 1028 dzeltens
Standarts: EN 13155


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PALBAR regulējama celšanas sija

Rasējums



Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PALBAR regulējama celšanas sija

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	L min. mm	L max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	HP mm	Svars kg
6205PALBAR1T215SM	1	2	1 500	2 000	2 060	210	100	15	2	2	248	21,43
6205PALBAR1T32SM	1	3	2 000	3 000	3 060	210	100	15	2	2	248	28
6205PALBAR1T425SM	1	4	2 500	4 000	4 060	210	100	15	2	2	248	35,08
6205PALBAR1T53SM	1	5	3 000	5 000	5 060	210	100	15	2	2	248	42,26
6205PALBAR2T215SM	2	2	3 000	5 000	5 060	210	100	15	2	2	248	25,01
6205PALBAR2T32SM	2	3	2 500	4 000	4 060	210	100	15	2	2	248	31,1
6205PALBAR2T425SM	2	4	1 500	2 000	2 060	210	100	15	2	2	248	39,22
6205PALBAR2T53SM	2	5	2 000	3 000	3 060	210	100	15	2	2	248	47,43
6205PALBAR3T215SM	3	2	1 500	2 000	2 069	275	150	15	3,25	2	332	43,81
6205PALBAR3T32SM	3	3	2 500	4 000	4 069	275	150	15	3,25	2	332	55,06
6205PALBAR3T425SM	3	4	2 000	3 000	3 069	275	150	15	3,25	2	332	69,56
6205PALBAR3T53SM	3	5	3 000	5 000	5 069	275	150	15	3,25	2	332	82,7
6205PALBAR5T215SM	5	2	1 500	2 000	2 069	275	150	15	4,75	3,25	332	56,13
6205PALBAR5T32SM	5	3	2 500	4 000	4 069	275	150	15	4,75	3,25	332	72,3
6205PALBAR5T425SM	5	4	3 000	5 000	5 069	275	150	15	4,75	3,25	332	103,54
6205PALBAR5T53SM	5	5	2 000	3 000	3 069	275	150	15	4,75	3,25	332	110,86
6205PALBAR8T215SM	8	2	1 500	2 000	2 070	325	200	20	6,5	4,75	400	82,61
6205PALBAR8T32SM	8	3	3 000	5 000	5 070	325	200	20	6,5	4,75	400	104,66
6205PALBAR8T425SM	8	4	2 000	3 000	3 070	325	200	20	6,5	4,75	400	133,56
6205PALBAR8T53SM	8	5	2 500	4 000	4 070	325	200	20	6,5	4,75	400	158,51
6205PALBAR10T215SM	10	2	2 500	4 000	4 070	325	200	20	8,5	6,5	417	82,61
6205PALBAR10T32SM	10	3	2 000	3 000	3 070	325	200	20	8,5	6,5	417	104,66
6205PALBAR10T425SM	10	4	1 500	2 000	2 070	325	200	20	8,5	6,5	417	133,56
6205PALBAR10T53SM	10	5	3 000	5 000	5 070	325	200	20	8,5	6,5	417	158,51

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved