

Green Pin® Catch šķekelis G-4163H

Preces apraksts



Green Pin® Catch ir cinkots omega tipa drošības šķekelis, kas paredzēts celšanas darbiem augstumā, kur pastāv risks nomest instrumentus vai aprīkojuma detaļas. Šķekelis ir aprīkots ar atsevišķiem stiprinājuma punktiem tapai, uzgriežnim, drošības tapai un pašam šķekelim. Produkts izstrādāts sadarbībā ar DROPS un pieejams ar darba slodzes ierobežojumu (WLL) no 2 līdz 9,5 t.

Vispiemērotākais:

- Celšanas darbiem augstumā, kur nepieciešams novērst priekšmetu nokrišanas risku.
- Viena zara un vairāku zaru stropju sistēmām, kur nepieciešama komponentu papildu nostiprināšana.

Produkta priekšrocības:

- Atsevišķi stiprinājuma punkti palīdz novērst šķeķļa detaļu nejaušu nokrišanu.
- Brīvi rotējošs stiprinājuma disks novērš drošības troses savērpsanos uzgriežņa pievilkšanas laikā.
- Drošības skrūve un drošības tapa novērš šķeķļa tapas nejaušu atskrūvēšanos.
- Cinkots pārklājums nodrošina efektīvu aizsardzību pret koroziju un ilgu kalpošanas laiku.
- DNV sertifikācija apliecina atbilstību profesionālu celšanas darbu prasībām.

Pēc pieprasījuma pieejamie sertifikāti: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV 2.7-1A, DNV 2.7-1B, ABS PDA un ABS MA.

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40°C līdz +200°C.

Pārklājums: Karsti cinkots

Standarts: EN 13889, ASME B30.26


Piezīme: Piegādāts bez drošības trosēm

Drošības koeficients: 6:1

Klase: 6

Green Pin® Catch šķekelis G-4163H

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	l mm	m mm	n mm	Svars kg
420100202470	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	102	58	19	15	48,4	27	0,47
420100332470	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	122	75	23	15	53,7	31,8	0,81
420100482470	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	143	89	26	15	60,1	36,5	1,32
420100652470	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	160,5	102	29	15	65,5	41,3	1,92
420100852470	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	183	118	32	15	70,5	46	2,77
420100952470	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	201	131	34	15	74	50,8	3,91