

## Holmatro domkrats HFC S sērija

### Preces apraksts



#### Apraksts:

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: vienplūsmas
- Atgriešanās tips: atspere
- Kompakts, plakana, zema versija
- Izmantojamas visās pozīcijās
- Stiprinājuma vietas vieglākai montāžai
- Standarta High Flow uzmava A 118

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)




... [Read more](#)

**Materiāls:** Metāls

## Holmatro domkrats HFC S sērija

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Virzuļa gājiens (mm)	Domkrata augstums (mm)	Jauda kN/t	Svars kg
5211100112291	HFC 5 S 1.5	5	15	44	50.9 / 5.2	1
5211100112292	HFC 10 S 1.5	10	15	46	99.8 / 10.2	1,6
5211100112293	HFC 20 S 1.5	20	15	55	203.6 / 20.8	2,9
5211100112295	HFC 30 S 1.5	30	15	60	318.1 / 32.4	4,2
5211100112296	HFC 50 S 1.5	50	15	71	510.4 / 52	7
5211100112297	HFC 75 S 1.5	75	15	80	747.9 / 76.3	11
5211100112298	HFC 100 S 1.5	100	15	90	1030.5 / 105.1	18,1