Holmatro domkrats HSC S sērija

Preces apraksts



Apraksts:
- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: vienplūsmas
- Atgriešanās tips: atspere
- Kompakts, plakana, zema versija
- Izmantojamas visās pozīcijās
- Standarta High Flow uzmava A 118

Skatīt Holmatro produkcijas katalogu



... *Read more*

Materiāls: Metāls


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Holmatro domkrats HSC S sērija

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Virzuļa gājiens (mm)	Domkrata augstums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Jauda kN/t	Svars kg
5211100112300	HSC 10 S 5	10	50	100	69,3	99.8 / 10.2	2,9
5211100112301	HSC 20 S 5	20	50	103	141,4	203.6 / 20.8	5,5
5211100112302	HSC 30 S 5	30	50	106	221	318.1 / 32.4	6,1
5211100112303	HSC 50 S 5	50	50	117	354	510.4 / 52	9,7
5211100112304	HSC 100 S 5	100	50	141	716	1030.6 / 105.1	22,2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved