

Holmatro domkrats HSC S sērija

Preces apraksts



Apraksts:

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: vienplūsmas
- Atgriešanās tips: atspere
- Kompakts, plakana, zema versija
- Izmantojamas visās pozīcijās
- Standarta High Flow uzmava A 118

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)




... [Read more](#)

Materiāls: Metāls

Holmatro domkrats HSC S sērija

Rasējums



Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Kods | Celbspēja tonnas | Virzuļa gājiens (mm) | Domkrata augstums (mm) | Nepieciešamais eļļas daudzums (cc) | Jauda kN/t | Svars kg |
|---------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 5211100112300 | HSC 10 S 5 | 10 | 50 | 100 | 69,3 | 99.8 / 10.2 | 2,9 |
| 5211100112301 | HSC 20 S 5 | 20 | 50 | 103 | 141,4 | 203.6 / 20.8 | 5,5 |
| 5211100112302 | HSC 30 S 5 | 30 | 50 | 106 | 221 | 318.1 / 32.4 | 6,1 |
| 5211100112303 | HSC 50 S 5 | 50 | 50 | 117 | 354 | 510.4 / 52 | 9,7 |
| 5211100112304 | HSC 100 S 5 | 100 | 50 | 141 | 716 | 1030.6 / 105.1 | 22,2 |