

Holmatro domkrats HJ G sērija

Preces apraksts

Apraksts:

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: vienplūsmas
- Atgriešanās tips: gravitāte
- Izmantojamas visās pozīcijās
- Standarta High Flow uzmava A 118
- Plakana pamatne



[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)




... [Read more](#)

Materiāls: metāls

Holmatro domkrats HJ G sērija

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Cilindra garums (mm)	Domkrata augstums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Tips	Svars kg
5211100112073	HJ 50 G 6	50	60	142	425	-	12,5
5211100112035	HJ 50 G 15	50	150	282	1 064	I2	27
5211100112036	HJ 50 G 30	50	300	463	2 127	I2	39,5
5211100112093	HJ 100 G 6	100	60	158	860	I2	29
5211100112039	HJ 100 G 15	100	150	309	2 145	I1 (mm)	51
5211100112040	HJ 100 G 30	100	300	497	4 290	I1 (mm)	82
5211100112046	HJ 150 G 15	150	150	317	3 207	I1 (mm)	74,6
5211100112047	HJ 150 G 30	150	300	502	6 414	I1 (mm)	125,3
5211100112048	HJ 200 G 15	200	150	327	4 253	I1 (mm)	120
5211100112049	HJ 200 G 30	200	300	507	8 505	I1 (mm)	184
5211100112050	HJ 300 G 15	300	150	382	6 225	I1 (mm)	238
5211100112099	HJ 300 G 30	300	300	547	12 450	I1 (mm)	257