

Holmatro domkrats HJ G SN sērija

Preces apraksts



Apraksts:

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
 - Darbības tips: vienplūsmas
 - Atgriešanās tips: gravitāte
 - Izmantojamas visās pozīcijās
 - Slodzes mehāniskais aizslēgs
 - Piemērots ilgstošai slodzei
 - Plakana pamatne
- Standarta High Flow uzmava A 118

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)

Materiāls: metāls

Artikula Nr.	Kods	Celtpēja tonnas	Tips	Virzuļa gājiens (mm)	Domkrata augstums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Jauda kN/t	Svars kg
5211100082001	HJ 50 G 15 SN	50	I2	150	307	1 065	510.3 / 52	34
5211100082000	HJ 100 G 15 SN	100	I1 (mm)	150	323	2 150	1029.3 / 105	71
5211100112136	HJ 150 G 15 SN	150	I1 (mm)	150	363	3 207	1538.9 / 156.9	101
5211100112083	HJ 250 G 15 SN	150	I1 (mm)	150	385	5 195	2493.8 / 254.3	180

Rasējums

