Holmatro domkrats HJ G SN sērija

Preces apraksts



Apraksts:
- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: vienplūsmas
- Atgriešanās tips: gravitāte
- Izmantojamas visās pozīcijās
- Slodzes mehāniskais aizslēgs
- Piemērots ilgstošai slodzei
- Plakana pamatne

Standarta High Flow uzmava A 118

Skatīt Holmatro produkcijas katalogu



... *Read more*


Materiāls: metāls

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Holmatro domkrats HJ G SN sērija

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Tips	Virzuļa gājiens (mm)	Domkrata augstums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Jauda kN/t	Svars kg
5211100082001	HJ 50 G 15 SN	50	I2	150	307	1 065	510.3 / 52	34
5211100082000	HJ 100 G 15 SN	100	I1	150	323	2 150	1029.3 / 105	71
5211100112136	HJ 150 G 15 SN	150	I1	150	363	3 207	1538.9 / 156.9	101
5211100112083	HJ 250 G 15 SN	150	I1	150	385	5 195	2493.8 / 254.3	180

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved