

Holmatro domkrats HHJ S sērija

Preces apraksts



Apraksts:

- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: vienplūsmas
- Atgriešanās tips: atspere, hidraulika vai gravitāte
- Kompakts
- Izmantojamas visās pozīcijās
- Standarta High Flow uzmava A 118

Pieejams pēc pieprasījuma:

- Domkrati ražoti saskaņā ar klientu specifikācijām
- Collu vītne
- Stiprināšanas caurumi

Papildus informācija:

Holmatro HHJ S ir paredzēts gan kravas stumšanai, gan vilkšanai, gan spriegošanai.

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)




... [Read more](#)

Materiāls: metāls

Holmatro domkrats HHJ S sērija

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Cilindra garums (mm)	Domkrata augstums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Svars kg
5211100111002	HHJ 5 S 2.5	5	25	87	19	1,9
5211100111021	HHJ 12 S 5	12	50	156	88	6,3
5211100111029	HHJ 12 S 15	12	150	298	264	11
5211100112033	HHJ 20 S 5	20	50	182	156	8,6
5211100112030	HHJ 20 S 15	20	150	389	467	18
5211100112055	HHJ 30 S 7.5	30	75	226	306	15
5211100112034	HHJ 30 S 15	30	150	362	612	25
5211100112061	HHJ 45 S 15	45	150	388	945	35,5
5211100112081	HHJ 60 S 7.5	60	75	272	636	34,5
5211100112101	HHJ 110 S 7.5	110	75	315	1 155	78,3