Holmatro domkrats HPJ S sērija

Preces apraksts



Apraksts:
- Cilindrs vilkšanai
- Max. spiediens: 720 bar/ 72 Mpa
- Darbības tips: vienplūsmas
- Atgriešanās tips: atspere
- Kompakts
- Izmantojamas visās pozīcijās
- Aizsardzība pret spiediena pārslodzi
- Standarta High Flow uzmavanA418 ar izejas spiediena vārstu

Pieejams pēc pieprasījuma:
- Domkrati ražoti saskaņā ar klientu specifikācijām
- Collu vītne

Skatīt Holmatro produkcijas katalogu



... *Read more*

Materiāls: metāls
Piezīme: Aizsardzības atspere, Vilkšanas cilpas un skavu cilpas jāpasūta atsevišķi (2 gab. uz cilindru)


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Holmatro domkrats HPJ S sērija

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Cilindra garums (mm)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	A mm	B mm	C mm	D2 mm	F mm	G mm	H vītne mm	J mm	P mm	Svars kg
5211100131001	HPJ 11 S 15	11	150	236	320	92	40	85	250	470	M38x1.5	30	38	11,5
5211100131011	HPJ 30 S 15	30	150	623	470	118	40	85	380	620	M38x1.5	40	44	26
5211100131021	HPJ 60 S 15	60	150	1 272	530	157	60	85	400	680	M54x1.5	60	52	45

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved