

Holmatro rokas sūknis PA H 2

Preces apraksts



Apraksts:

PA H 2 sērija, vienplūsmas darbība, divpakāpju, rokas sūknis.

Funkcijas:

- Ergonomiskais dizains.
- Vieglais svars; viegli pārvadāt un darboties.
- Viegli lietot; minimāla piepūle lietotājam.
- Rokturis ar mīkstu pārklājumu; vairāk komforta un saķeres.
- Neslīdoša gumijas pamatne; sūknis ir stabils un nepārvietojas darba laikā.
- Sūkņa rokturis bloķējas; viegli un droši pārvietot.
- Viegli apkopt un uzturēt; Viegla piekļuve tehniskajām detaļām un to nomaiņa nenonemot eļļas tvertni.
- Augsta eļļas izvade; ātrāka darbība.
- Precīzi regulējams spiediena vārsts; slodzi var droši samazināt.
- Integrēts mērītāja savienojums sūkņa blokā; Nav nepieciešams papildus elements, ja spiediena mērītājs tiek izmantots. Mērītāju var uzstādīt tieši 45 grādu leņķī.
- Eļļas līmeņa stikla tvertne; viegli pārbaudīt eļļas līmeni gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī.
- Integrēts filtrs; viegli un ātri iepildīt eļļu bez papildus piederumiem.
- Atslēgšana ir ātra un vienkārša ar vienu sūkņa roktura spiedienu.

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)




... [Read more](#)

Iespējas: Ergonomisks izains

Holmatro rokas sūknis PA H 2

Rasējums



Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Kods | Izmērs | Maks. darba spiediens (bar.Mpa) | Maks. darbības spēks (kg) | Nepieciešamais eļļas daudzums (cc) | Savienojumi | Svars kg |
|---------------|-----------|--------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 5201100142033 | PA 04 H 2 | 434 | 720 / 72 | 32 | 400 | 3/8"NPT female | 3,4 |
| 5201100142034 | PA 09 H 2 | 619 | 720 / 72 | 33 | 900 | 3/8"NPT female | 4,7 |
| 5201100142035 | PA 18 H 2 | 700 | 720 / 72 | 35 | 1 800 | 3/8"NPT female | 7,6 |
| 5201100142037 | PA 38 H 2 | 700 | 720 / 72 | 35 | 3 800 | 3/8"NPT female | 11,4 |
| 5201100142038 | PA 58 H 2 | 897 | 720 / 72 | 34 | 5 800 | 3/8"NPT female | 14,6 |