

Holmatro rokas sūknis PA H 2

Preces apraksts

Apraksts:

PA H 2 sērija, vienplūsmas darbība, divpakāpju, rokas sūknis.

Funkcijas:

- Ergonomiskais dizains.
- Vieglais svars; viegli pārvadāt un darboties.
- Viegli lietot; minimāla piepūle lietotājam.
- Rokturis ar mīkstu pārklājumu; vairāk komforta un saķeres.
- Neslīdoša gumijas pamatne; sūknis ir stabils un nepārvietojas darba laikā.
- Sūkņa rokturis bloķējas; viegli un droši pārvietot.
- Viegli apkopt un uzturēt; Viegla piekļuve tehniskajām detaļām un to nomainīšanai, nenonemot eļļas tvertni.
- Augsta eļļas izvade; ātrāka darbība.
- Precīzi regulējams spiediena vārsts; slodzi var droši samazināt.
- Integrēts mērītāja savienojums sūkņa blokā; Nav nepieciešams papildus elements, ja spiediena mērītājs tiek izmantots. Mērītāju var uzstādīt tieši 45 grādu leņķī.
- Eļļas līmeņa stikla tvertne; viegli pārbaudīt eļļas līmeni gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī.
- Integrēts filtrs; viegli un ātri iepildīt eļļu bez papildus piederumiem.
- Atslēgšana ir ātra un vienkārša ar vienu sūkņa roktura spiedienu.

[Skatīt Holmatro produkcijas katalogu](#)



Iespējas: Ergonomisks izains



Artikula Nr.	Kods	Izmērs	Maks. darba spiediens (bar.Mpa)	Maks. darbības spēks (kg)	Nepieciešamais eļļas daudzums (cc)	Savienojumi	Svars kg
5201100142033	PA 04 H 2	434	720 / 72	32	400	3/8"NPT female	3,4
5201100142034	PA 09 H 2	619	720 / 72	33	900	3/8"NPT female	4,7
5201100142035	PA 18 H 2	700	720 / 72	35	1 800	3/8"NPT female	7,6
5201100142037	PA 38 H 2	700	720 / 72	35	3 800	3/8"NPT female	11,4
5201100142038	PA 58 H 2	897	720 / 72	34	5 800	3/8"NPT female	14,6

Rasējums

