

## Pieskrūvējama celšanas cilpa TAPG/TAPG-S

### Preces apraksts



TAPG un TAPG-S pieskrūvējamā celšanas cilpa ir paredzēta industriālām celšanas, montāžas un transportēšanas vajadzībām. Pieejama gan ar stiprinājuma skrūvi, gan bez tās, tā nodrošina elastīgu integrāciju iekārtās, metāla konstrukcijās un citā aprīkojumā, kam nepieciešams definēts celšanas savienojums.

#### Vislabāk piemērots:

- Iekārtām, tērauda konstrukcijām un industriālajam aprīkojumam.
- Pielietojumiem, kuros nepieciešama kompakta, rotējama celšanas cilpa.
- Uzstādīšanai, kur nepieciešamas gan komplektā iekļautas, gan klienta izvēlētas skrūves.

#### Produkta priekšrocības:

- Rotējama celšanas cilpa nodrošina labāku slodzes izlīdzināšanu.
- Pieejama ar skrūvi vai bez tās uzstādīšanas elastībai.
- Kompakts pieskrūvējams dizains viegli integrējas aprīkojumā.
- Piemērota daudzvirzienu industriālajiem celšanas pielietojumiem.
- Noteiktas WLL (darba slodzes robežas) vērtības atvieglo celšanas plānošanu.

**Modelis TAPG:** Celšanas cilpa (D-veida gredzens) un tilts – bez skrūvēm.

**Modelis TAPG-S:** Celšanas cilpa (D-veida gredzens), tilts un 2 skrūvēs 8.8 EN 24014 (DIN 931).

... [Read more](#)

**Materiāls:** Cilpa izgatavota no rūdīta tērauda.

**Markējums:** CE markējums, Ar UKCA markējumu, WLL (darba slodzes robeža).

**Pārklājums:** Krāsots.



**Piezīme:** Virsmai, pie kuras tiek piestiprinātas celšanas cilpas, jābūt līdzenai un jāspēj izturēt paredzēto slodzi.

**Uzmanību:** Drīkst izmantot tikai skrūves ar minimālo stiprības klasi 8.8 EN 24014 (DIN 931).

**Drošības koeficients:** 4:1

## Pieskrūvējama celšanas cilpa TAPG/TAPG-S

### Rasējums



Artikla numurs	1	2	3	4	5	6
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20
Modelis	TAPG 3	TAPG 5	TAPG 8	TAPG 10	TAPG 15	TAPG 20

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtnespēja tonnas	Vītne, mm	Uzgrīzņa pievilksanas spēks Nm	a mm	b mm	c mm	Ø d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	l mm	Svars kg
42150380503200	TAPG 3	3,15	M20	210	12	56	50	18	34	130	90	21	51	1,08
42150380505200	TAPG 5	5,3	M24	290	15	67	60	22	42	160	110	25	63	2,04
42150380508200	TAPG 8	8	M27	550	20	80	70	26	55	190	130	28	67	3,58

WLL (ton)

□	□	□
3.15	4.75	4.25
5.3	8	7.1
8	12	11.2