

Pieskrūvējama celšanas cilpa TAPG/TAPG-S

Preces apraksts



TAPG un TAPG-S pieskrūvējamā celšanas cilpa ir paredzēta industriālām celšanas, montāžas un transportēšanas vajadzībām. Pieejama gan ar stiprinājuma skrūvi, gan bez tās, tā nodrošina elastīgu integrāciju iekārtās, metāla konstrukcijās un citā aprīkojumā, kam nepieciešams definēts celšanas savienojums.

Vislabāk piemērots:

- Iekārtām, tērauda konstrukcijām un industriālajam aprīkojumam.
- Pielietojumiem, kuros nepieciešama kompakta, rotējama celšanas cilpa.
- Uzstādīšanai, kur nepieciešamas gan komplektā iekļautas, gan klienta izvēlētas skrūves.

Produkta priekšrocības:

- Rotējama celšanas cilpa nodrošina labāku slodzes izlīdzināšanu.
- Pieejama ar skrūvi vai bez tās uzstādīšanas elastībai.
- Kompakts pieskrūvējams dizains viegli integrējas aprīkojumā.
- Piemērota daudzvirzienu industriālajiem celšanas pielietojumiem.
- Noteiktas WLL (darba slodzes robežas) vērtības atvieglo celšanas plānošanu.

Modelis TAPG: Celšanas cilpa (D-veida gredzens) un tilts – bez skrūvēm.

Modelis TAPG-S: Celšanas cilpa (D-veida gredzens), tilts un 2 skrūvēs 8.8 EN 24014 (DIN 931).

... [Read more](#)

Materiāls: Cilpa izgatavota no rūdīta tērauda.

Markējums: CE markējums, Ar UKCA markējumu, WLL (darba slodzes robeža).

Pārklājums: Krāsots.



Piezīme: Virsmai, pie kuras tiek piestiprinātas celšanas cilpas, jābūt līdzenai un jāspēj izturēt paredzēto slodzi.

Uzmanību: Drīkst izmantot tikai skrūves ar minimālo stiprības klasi 8.8 EN 24014 (DIN 931).

Drošības koeficients: 4:1

Pieskrūvējama celšanas cilpa TAPG/TAPG-S

Rasējums



| Artikls | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Modelis | TAPG 3 | TAPG 5 | TAPG 8 | TAPG 10 | TAPG 15 | TAPG 20 |
| Modelis | TAPG 3 | TAPG 5 | TAPG 8 | TAPG 10 | TAPG 15 | TAPG 20 |
| Modelis | TAPG 3 | TAPG 5 | TAPG 8 | TAPG 10 | TAPG 15 | TAPG 20 |
| Modelis | TAPG 3 | TAPG 5 | TAPG 8 | TAPG 10 | TAPG 15 | TAPG 20 |
| Modelis | TAPG 3 | TAPG 5 | TAPG 8 | TAPG 10 | TAPG 15 | TAPG 20 |
| Modelis | TAPG 3 | TAPG 5 | TAPG 8 | TAPG 10 | TAPG 15 | TAPG 20 |

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Kods | Celšanas spēja tonnas | Vītne, mm | Uzgrīzņa pievilksanas spēks Nm | a mm | b mm | c mm | Ø d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | l mm | Svars kg |
|----------------|--------|-----------------------|-----------|--------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| 42150380503200 | TAPG 3 | 3,15 | M20 | 210 | 12 | 56 | 50 | 18 | 34 | 130 | 90 | 21 | 51 | 1,08 |
| 42150380505200 | TAPG 5 | 5,3 | M24 | 290 | 15 | 67 | 60 | 22 | 42 | 160 | 110 | 25 | 63 | 2,04 |
| 42150380508200 | TAPG 8 | 8 | M27 | 550 | 20 | 80 | 70 | 26 | 55 | 190 | 130 | 28 | 67 | 3,58 |

WLL (ton)

| | | |
|------|------|------|
| 3.15 | 4.75 | 4.25 |
| 5.3 | 8 | 7.1 |
| 8 | 12 | 11.2 |