Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurs betonam FA6001800

Preces apraksts



Apraksts: Ļoti ātri uzstādāms betonā, pateicoties spiediena pogai, kas piestiprina enkura punktu pamatnē. Lai to uzstādītu, betonā jābūt 19-20 mm urbuma diametram un 110 mm dziļumam.
Statiskā izturība: 12 kN.
Maksimālais lietotāju skaits: 1

... *Read more*

Materiāls: tērauds un nerūsējošais tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, ražotāja nosaukums, standarts, izgatavošanas datums, identifikācijas numurs un CE marķējums.
Darba temperatūra : -30ºC līdz +50ºC
Standarts: EN 795-B
Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurs betonam FA6001800

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Svars kg
8415FA6001800	12	1	0,15

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved