

Enkurs betonam FA6001800

Preces apraksts



Apraksts: Ļoti ātri uzstādāms betonā, pateicoties spiediena pogai, kas piestiprina enkura punktu pamatnē. Lai to uzstādītu, betonā jābūt 19-20 mm urbuma diametram un 110 mm dziļumam.

Statiskā izturība: 12 kN.

Maksimālais lietotāju skaits: 1

[... Read more](#)

Materiāls: tērauds un nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, ražotāja nosaukums, standarts, izgatavošanas datums, identifikācijas numurs un CE marķējums.

Darba temperatūra : -30°C līdz +50°C

Standarts: EN 795-B

Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Enkurs betonam FA6001800

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Svars kg
8415FA6001800	12	1	0,15