

Enkurplāksne FA6002814

Preces apraksts



Apraksts: Stiprinājuma punkts ar lielu atvērumu, kas paredzēts fiksēšanai uz sienām, griestiem, jumtiem. Stiprināšanai paredzēti 2 carumi Ø13 mm (ķīmiski vai mehāniski apstādātas tapas, nerūsējošā tērauda skrūve un uzgriežņu sistēma) tērauda konstrukcijā vai betonā. Var uzstādīt jebkādā veidā, to var izmantot 3 virzienos (horizontāli, vertikāli, pa diagonāli).

Minimālais izturības spēks: >23kN

Maksimālais lietotāju skaits: 1

... [Read more](#)

Materiāls: nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, ražotāja nosaukums, standarts, izgatavošanas datums, identifikācijas numurs un CE marķējums.

Darba temperatūra : -30°C līdz +50°C

Standarts: EN 795-A


Piezīme: Atceries! Stiprinājuma punktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Enkurplāksne FA6002814

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Atvērums (mm)	Svars kg
8415F6002814	23	1	47 x 76	0,31