Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurplāksne FA6002814

Preces apraksts



Apraksts: Stiprinājuma punkts ar lielu atvērumu, kas paredzēts fiksēšanai uz sienām, griestiem, jumtiem. Stiprināšanai paredzēti 2 carumi Ø13 mm (ķīmiski vai mehāniski apstādātas tapas, nerūsējošā tērauda skrūve un uzgriežņu sistēma) tērauda konstrukcijā vai betonā. Var uzstādīt jebkādā veidā, to var izmantot 3 virzienos (horizontāli, vertikāli, pa diagonāli).
Minimālais izturības spēks: >23kN
Maksimālais lietotāju skaits: 1

Modelis:

- FA6002814

... *Read more*

Materiāls: nerūsējošais tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, ražotāja nosaukums, standarts, izgatavošanas datums, identifikācijas numurs un CE marķējums.
Darba temperatūra : -30ºC līdz +50ºC
Standarts: EN 795-A
Piezīme: Atceries! Stiprinājuma punktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurplāksne FA6002814

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Min. trūkšanas slodze kN	Maks. lietotāju skaits	Atvērums (mm)	Svars kg
8415F6002814	23	1	47 x 76	0,31

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved