

Īso posmu ķēde Star Alloy 10. klase

Preces apraksts



Visparīgi: Ķēde kravu celšanai vai nostiprināšanai (cits drošības koeficients). Pieejami divi dažādi ķēžu veidi:

Star Alloy (SA/S):

- maks. darba temperatūra +200°C grādi;
- 10. klases marķējums ik pēc 300mm (līdz 16mm), parējie ik pēc 900 mm
- Virsma: violela, lakota

Star Alloy Plus+ (SAP/S):

- maks. darba temperatūra +380°C grādi (pieejama uz pieprasījuma)

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauda sakausējums. Augstākā celšanas izturība.

Marķējums: Atbilstoši standartam, 10. klase

Darba temperatūra : Star Alloy SA/S: -40°C līdz 200°C - Star Alloy Plus+ SAP/S: -40°C līdz 380°C

Standarts: EN 818-2

higher capacity


Uzmanību: Termiski neapstrādāt!

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

Īso posmu ķēde Star Alloy 10. klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas	Min. trūkšanas slodze kN	Posma iekšējais garums	D (mm) mm	P (mm) mm	Li min. mm	Le max. mm	Svars kg/m
203500600000050	6	1,4	56,5	18	6	18	8,7	22	0,96
203500800000050	8	2,5	101	24	8	24	10,9	29	1,57
203501000000050	10	4	157	30	10	30	13,5	36	2,46
203501300000050	13	6,7	265	39	13	39	17,5	47	4,18
203501600000050	16	10	402	48	16	48	21,5	58	6,28
203501900000050	19	14	567	57	19	57	26,6	69	8,9
203502200000050	22	19	760	66	22	66	29,5	79	11,88