Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda gredzens 1-2 zaru stropēm

Preces apraksts



Pielietojums: Nerūsējošā tērauda gredzens 1-2 zaru stropēm.

Standarts: DIN 5688-1.

... *Read more*

Materiāls: AISI 316 TI.
Marķējums: CE marķējums, Kods un klase.

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 6

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nerūsējošā tērauda gredzens 1-2 zaru stropēm

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm), 1 zaru stropei	Ķēdes Ø (mm), 2 zaru stropei	Saskaņā ar DIN 15401 lietojams ar āķi Nr.	Double hook DIN 15402 no.	d mm	t mm	w mm mm	S mm	Svars kg
400100560050	AWI 8-6	0,56	4	4	0,5	-	8	60	35	-	0,08
400100850050	AWI 10-6	0,85	5	5	1,6	2,5	10	80	50	-	0,16
400100160050	AWI 13-6	1,6	6/7/8	6	2,5	4	13	110	60	10	0,34
400100260050	AWI 16-6	2,6	10	7/8	2,5	4	16	110	60	14	0,53
400100350050	AWI 18-6	3,5	-	10	5	6	18	135	75	14	0,83
400100630050	AWI 22-6	6,3	13/16	13	6	8	23	160	90	17	1,55
400100890050	AWI 26-6	8,9	20	16	8	10	27	180	100	20	2,46
400101200050	AWI 45*	12	26	-	25	32	45	340	180	-	12,82
400101320050	AWI 32-6	13,2	-	20	10	12	32	200	110	26	3,86
400101470050	AWI 36-6	14,7	-	-	16	20	36	260	140	29	6,22

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved