



Celšanas cilpa PLGW-SN

Preces apraksts

Pielietojums: 360° rotējoša celšanas cilpa.

Materiāls: 10.klases tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sērijas numurs.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Kods	Celtpēja tonnas	Vītne, mm	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Svars kg
42154003020	PLGW-SN 0,3 t	0,3	M8	25	45	10	21	55	35	0,17
42154003021	PLGW-SN 0,5 t	0,5	M10	25	45	10	21	55	35	0,17
42154022939	PLGW-SN 0,7 t	0,7	M12	30	55	12	25	65	43	0,28
42154023063	PLGW-SN 1,5 t	1,5	M16	35	64	14	29	72	50	0,42
42154023064	PLGW-SN 2,3 t	2,3	M20	40	69	16	34	80	54	0,5
42154023065	PLGW-SN 3,5 t	3,5	M24	50	86	18	40	95	69	1
42154003022	PLGW-SN 4,9 t	4,9	M30	60	110	25	47	115	90	2

Tehniskā informācija

Celšanas veidi	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Leņķi	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	nestandarta	nestandarta		
Kods	Vītne	Celbspēja (t)	mm										
PLGW-SN 0,3 t	M8	1,0	0,3	2,0	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	12
PLGW-SN 0,5 t	M10	1,5	0,5	3,0	1	0,7	0,5	1	0,7	0,5	0,5	0,5	12
PLGW-SN 0,7 t	M12	2	0,7	4	1,4	1	0,7	1,4	1	0,7	0,7	0,7	14
PLGW-SN 1,5 t	M16	4	1,5	8	3	2,1	1,5	3	2,2	1,5	1,5	1,5	19
PLGW-SN 2,3 t	M20	5	2,3	10	4,6	3,2	2,3	4,8	3,4	2,3	2,3	2,3	24
PLGW-SN 3,5 t	M24	6,5	3,5	13	7	4,9	3,5	7,4	5,2	3,5	3,5	3,5	27
PLGW-SN 4,9 t*	M30	12	4,9	24	9	6,9	4,9	10,3	7,3	4,9	4,9	4,9	36

* Īpaši modeļu pieejamību tikai pēc pieprasījuma.
Uzmanību: saskaņā ar tehniskām izmaiņām.

Rasējums

