



Celšanas cilpa PLGW

Preces apraksts

Pielietojums: 360° rotējoša celšanas cilpa, un to var izmantot jebkurā vajadzīgajā leņķī.

Materiāls: 10.klases tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sērijas numurs.

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Vītne, mm	Modelis	n maks. (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	n mm	M (mm)	Svars kg
42154021499	PLGW 0,3 t	0,3	M8	Supreme	90	25	45	10	27	53	35	15	M8	0,17
42154021500	PLGW 0,5 t	0,5	M10	Supreme	160	25	45	10	27	53	35	15	M10	0,18
42154021501	PLGW 0,7 t	0,7	M12	Supreme	160	30	55	12	32	63	43	20	M12	0,29
42154021502	PLGW 1,5 t	1,5	M16	Supreme	160	35	64	14	36	70	50	25	M16	0,45
42154018192	PLGW 2,3 t	2,3	M20	Supreme	160	40	73	16	41	81	54	30	M20	0,62
42154018195	PLGW 3,2 t	3,2	M24	Supreme	-	50	86	18	50	93	69	35	M24	1,1
42154018198	PLGW 4,9 t	4,9	M30	Supreme	-	60	110	25	60	114	90	45	M30	2,2
42154021506	PLGW 7 t	7	M36	Supreme	-	70	132	31	70	136	108	55	M36	3,9
42154021507	PLGW 9 t	9	M42	Supreme	-	80	152	36	72	153	126	65	M42	5,8
42154021508	PLGW 12 t	12	M48	Supreme	-	95	179	42	88	179	148	75	M48	8,9

Tehniskā informācija

Tehniskais raksturojums

Celšanas veidi												
	Piestiprināšanas punktu skaits	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4	
	Leņķi	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.	
Kods	Vītne	Celtspēja (t)	mm									
PLGW 0,3 t	M8	1,0	0,3	2,0	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	6
PLGW 0,5 t	M10	1,5	0,5	3,0	1	0,7	0,5	1	0,7	0,5	0,5	6
PLGW 0,7 t	M12	2	0,7	4	1,4	1	0,7	1,4	1	0,7	0,7	8
PLGW 1,5 t	M16	4	1,5	8	3	2,1	1,5	3	2,2	1,5	1,5	10
PLGW 2,3 t	M20	5	2,3	10	4,6	3,2	2,3	4,8	3,4	2,3	2,3	12
PLGW 3,2 t	M24	6,5	3,2	13	6,4	4,5	3,2	6,7	4,8	3,2	3,2	14
PLGW 4 t	M30	12	4,0	24	8,0	5,6	4,0	8,2	6,0	4,0	4,0	17
PLGW 4,9 t*	M30	12	4,9	24	9,8	6,9	4,9	10,3	7,3	4,9	4,9	17
PLGW 7 t	M36	15	7	30	14	9,8	7	14,7	10,5	7	7	19
PLGW 9 t	M42	22	9	44	18	12,6	9	18,9	13,5	9	9	22
PLGW 12 t	M48	30	12	60	24	16,8	12	25	18	12	12	24

Rasējums

