

Celšanas cilpa PLDW

Preces apraksts



Pielietojums: 360° rotējoša celšanas cilpa ar gultni, un to var izmantot jebkurā vajadzīgajā leņķī.

... [Read more](#)

Materiāls: 10.klases tērauds.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL, sērijas numurs.


Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 1677-1
except grade/WLL

Drošības koeficients: 4:1

Celšanas cilpa PLDW

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Vītne	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	n mm	n max mm mm	Svars kg
42154021488	PLDW 0,3 t	0,3	M8	30	56	13	38	110	38	20	100	0,44
42154021489	PLDW 0,5 t	0,5	M10	30	56	13	38	110	38	20	180	0,45
42154021490	PLDW 0,7 t	0,7	M12	35	61	13	48	115	38	22	200	0,48
42154021491	PLDW 1 t	1	M14	35	61	13	48	115	38	22	200	0,49
42154115728	PLDW 1,5 t	1,5	M16	35	61	13	48	115	38	24	250	0,51
42154021493	PLDW 2,5 t	2,5	M20	35	67	16	55	147	55	33	250	1,1
42154021494	PLDW 4 t	4	M24	40	74	17	66	165	63	40	300	1,5
42154091358	PLDW 5,3 t	5,3	M30	40	74	17	66	165	63	35	300	1,5
42154021496	PLDW 8 t	8	M36	50	96	23	91	233	92	55	300	4,3
42154021497	PLDW 10 t	10	M42	65	119	27	91	237	92	60	300	5,1
42154009325	PLDW 12 t	12	M45	65	119	27	91	237	92	68	300	5,2
42154093821	PLDW 13 t - M48	13	M48	65	119	27	116	262	92	68	300	5,4
42154009326	PLDW 24 t	24	M56	70	136	33	105	292	110	84	300	10,2
42154009327	PLDW 25 t	25	M64	70	136	33	105	292	110	96	300	11
42154025024	PLDW 40 t	40	M72	90	180	45	130	386	170	110	500	29
42154025030	PLDW 45 t	45	M80	90	180	45	130	386	170	120	500	30
42154085255	PLDW 55 t - M90	55	M90	90	180	45	130	386	170	135	500	32
42154085257	PLDW 55 t - M100	55	M100	90	180	45	130	386	170	150	500	35

Celšanas cilpa PLDW

Celšanas veidi	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4			
Piestiprināšanas punktu skaits	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4			
Leņķi	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	nestandarta		nestandarta		
Kods	Vītne	Pievilšanas spēks		Celšanas spēja									
	mm	Nm	ton	mm									
PLDW M8	M8	10	0,6	0,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	34
PLDW M10	M10	10	1,0	0,5	2,0	1	0,7	0,5	1	0,75	0,5	0,5	34
PLDW M12	M12	15	1,4	0,7	2,8	1,4	0,95	0,7	1,4	1	0,7	0,7	34
PLDW M14	M14	25	2,0	1,0	4,0	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1	34
PLDW M16	M16	30	2,8	1,5	5,6	3	2,1	1,5	3,1	2,1	1,5	1,5	34
PLDW M20	M20	80	5	2,5	10	5	3,5	2,5	5,3	3,5	2,5	2,5	46
PLDW M24	M24	150	7	4,0	14	8	5,5	4	8,4	6	4	4	50
PLDW M30	M30	230	10	6,7	20	13,4	9,4	6,7	14,2	10	6	6,7	60
PLDW M36	M36	450	12,5	8	25	16	11,2	8	16,8	12	8	8	75
PLDW M42	M42	600	16	10	32	20	14	10	21	15	10	10	75
PLDW M45	M45	600	16	12	32	24	16,9	12	25,4	18	12	12	75
PLDW M48	M48	600	16	12,5	32	25	17,5	12,5	26,2	18	12,5	12,5	75

