

Riņķveida lentas stropes

Preces apraksts



POWERTEX

Stiepšanās pie celbspējas nomināla 2-3%.

Garuma pielaiide: nomināls $\pm 3\%$.

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celbspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#) ... [Read more](#)

Konstrukcija: Riņķveida plakanas tekstila auduma stropes.

Materiāls: Poliesters. Izturīgs pret skābēm.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celbspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra : -40° - +100°C.

Standarts: EN 1492-1

Drošības koeficients: 7:1

Riņķveida lentas stropes

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Garums m	Lentas platums, mm	Krāsa
341100100180210	1	1,8	-	-
341100200050210	2	0,5	60	Zaļa
341100200100210	2	1	60	Zaļa
341100200150210	2	1,5	60	Zaļa
341100200200210	2	2	60	Zaļa
341100200250210	2	2,5	60	Zaļa
341100200300210	2	3	60	Zaļa
341100200400210	2	4	60	Zaļa
341100200500210	2	5	60	Zaļa
341100200600210	2	6	60	Zaļa
341100300050210	3	0,5	90	Dzeltena
341100300150210	3	1,5	90	Dzeltena
341100300200210	3	2	90	Dzeltena
341100300250210	3	2,5	90	Dzeltena
341100300300210	3	3	90	Dzeltena
341100300400210	3	4	90	Dzeltena
341100300500210	3	5	90	Dzeltena
341100300600210	3	6	90	Dzeltena