

Šeikelis omega POWERTEX PBSP Blackline

Preces apraksts



POWERTEX

Blackline šeikeļi Omega melni un matēti

POWERTEX šeikeļus lieto kā noņemamus savienojošus elementus, lai savienotu celšanas operācijās un statiskās sistēmās izmantojamas tērauda stieplu troses, ķēdes un citus elementus. Skrūvtaņu šeikeļus galvenokārt izmanto pagaidu savienojumos. Drošības skrūvju šeikeļus izmanto ilgtermiņa vai pastāvīgos savienojumos vai gadījumos, kad krava varētu slīdēt uz skrūvtaņa, izraisot skrūvtaņa rotāciju. D veida šeikeļus galvenokārt izmanto vienzaru sistēmās, bet enkura vai loka šeikeļus – daudzaru sistēmās.

Standarti: EN 13889, ASV federālajam standartam RR-C-271

Piezīme izmantošanai teātros un izklaides industrijā: Powertex šeikeļi ir izstrādāti un sertificēti saskaņā ar rūpnieciskās celšanas standartiem (EN 13889).

Jebkurā lietojumā, kur kravas tiek piekārtas virs cilvēkiem (piemēram, teātris, skatuve, takelāža), lūdzu, pārliecinieties, ka visa uzstādīšana atbilst EN 17206 drošības prasībām.

[... Read more](#)

Konstrukcija: POWERTEX šeikeļus lieto kā noņemamus savienojošus elementus,

Materiāls: Cietsakausējuma tērauds. Nepakļaut termiskai apstrādei.

Marķējums: Atbilstoši standartam, WLL.

Pārklājums: Līdz 3/8" pārklāti ar matēto melno pulveri, 1/2" un uz augšu - melns matēts, elektrocinkots


Standarts: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Drošības koeficients: 6:1

Klase: 6

Šeikelis omega POWERTEX PBSP Blackline

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja	Izmērs collās	a* (mm) mm	c* mm mm	d (mm) mm	d1 (mm) mm	d2 mm mm	e (mm) mm	H1 (mm) mm	Svars
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01