



## Šeikelis omega POWERTEX PBSP Blackline

### Preces apraksts

#### **POWERTEX**

##### **Blackline šeikeļi Omega melni un matēti**

POWERTEX šeikeļus lieto kā noņemamus savienojošus elementus, lai savienotu celšanas operācijās un statiskās sistēmās izmantojamās tērauda stieplju troses, ķēdes un citus elementus. Skrūvītapu šeikeļus galvenokārt izmanto pagaidu savienojumos. Drošības skrūvju šeikeļus izmanto ilgtermiņa vai pastāvīgos savienojumos vai gadījumos, kad krava varētu slīdēt uz skrūvītapas, izraisot skrūvītapas rotāciju. D veida šeikeļus galvenokārt izmanto vienzaru sistēmās, bet enkura vai loka šeikeļus – daudzaru sistēmās.

Standarti: EN 13889, ASV federālajam standartam RR-C-271

**Piezīme izmantošanai teātros un izklaides industrijā:** Powertex šeikeļi ir izstrādāti un sertificēti saskaņā ar rūpnieciskās celšanas standartiem (EN 13889).

Jebkurā lietojumā, kur kravas tiek piekārtas virs cilvēkiem (piemēram, teātris, skatuve, takelāža), lūdzu, pārliedzieties, ka visa uzstādīšana atbilst EN 17206 drošības prasībām.

**Konstrukcija:** POWERTEX šeikeļus lieto kā noņemamus savienojošus elementus,

**Materiāls:** Cietsakausējuma tērauds. Nepakļaut termiskai apstrādei.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, WLL.

**Pārklājums:** Līdz 3/8 " pārklāti ar matēto melno pulveri, 1/2" un uz augšu - melns matēts, electrocinkots

**Standarts:** EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

**Drošības koeficients:** 6:1

**Klase:** 6

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja	Izmērs collās	a* (mm)	c* mm	d (mm)	d1 (mm)	d2 mm	e (mm)	H1 (mm)	Svars
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

## Rasējums

