



Ķēdes spriegotājs POWERTEX PLB

Preces apraksts

POWERTEX

POWERTEX ķēdes spriegotājs PLB kravas nospriegošanai

POWERTEX spriegotāji PLB ar saīsināšanas āķiem galos. Saīsināšanas āķi ar aizslēgu. 8. klases augstas kvalitātes tērauds.

Spriegotāja āķi jānovieto jebkurā piemērotā vietā uz nospriegojamās ķēdes un jānospriego izmantojot sviru.

Konstrukcija: Ķēdes spriegotājs ar vītņi un sviru, piemērots īso posmu ķēdes nospriegošanai diam 8-16mm.

Materiāls: 8. klases augstas kvalitātes tērauds. Termiski apstrādāts papildus izturībai.

Marķējums: Atbilstoši standartam

Pārklājums: Krāsots.

Standarts: EN 12195-3

| Artikula Nr. | Kods | Ķēdes Ø mm | Stiprināšanas slodze kN | Min. trūkšanas slodze, t tonnas | STF (daN) | Regulēšana (mm) | Pārbaudes slodze (t) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | Svars kg |
|-----------------|---------|---------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 705100810000260 | PLB-40 | 8 | 40 | 8 | 2 000 | 160 | 5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 780 | 620 | 10,5 | 4,5 |
| 705101280000260 | PLB-63 | 10 | 63 | 12,6 | 2 000 | 162 | 7,9 | 355 | 66 | 16 | 252 | 825 | 663 | 12 | 5,4 |
| 705102030000260 | PLB-100 | 13 | 100 | 21,2 | 2 500 | 150 | 12,5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 925 | 775 | 15 | 7,7 |

Rasējums

