

Troses žņaugšs POWERTEX PWRG

Preces apraksts



POWERTEX

Troses žņaugšs POWERTEX ir paredzēts kravu celšanai, ja tas ir uzstādīts saskaņā ar lietošanas instrukciju.

Paredzēts lietošanai ar sešu dzīslu labā vijuma trosēm 6x19 (M) un 6x36 klasēs, kā arī ar rotācijas izturīgām labā vijuma trosēm 8x19 klasē līdz 1960 N/mm², ar šķiedras serdi un tērauda serdi.

Pareizas uzstādīšanas gadījumā savienojums izturēs līdz 80% no troses minimālās trūkšanas slodzes (MBL).

- Droša - žņaugšs ir izstrādāts, lai nodrošinātu augstu berzi starp trosi un skavu
- PWRG ir simetrisks un to var pagriezt pēc vajadzības
- Ātra un viegla lietošana
- Testēts saskaņā ar EN 13411-5

... [Read more](#)

Materiāls: PWRG-4 un 6 ir kalti. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 ir lieti.

Marķējums: Powertex (PX, PTEX), izmērs un partija.


Pārklājums: Karsti cinkots (HDG).

Piezīme: Labākais pielietojums ir trosēm ar izturību līdz 1960 N/mm².

Uzmanību: Iepazīstieties ar lietošanas instrukciju pirms lietošanas. Neizmantojiet kompakstētājām trosēm. Troses žņaugšs nav ieteicams izmantot celšanai, ja trose ir apvalkā (PVC).

Troses žņaugs POWERTEX PWRG

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Vītne	Min. skaits vienai cilpai lietojot celšanai	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Svars kg
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	0,05
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	0,1
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	0,14
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	0,25
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	0,32
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	0,58
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	0,95
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	1,64
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	3,7