



## Trošu uzgalis SBS

### Preces apraksts

**Apraksts:** Kalts čuguna troses uzgalis ar cilpu. Uzgalis paredzēts troses iestrādei ar aizliešanas metodi.

**Standarts:** EN 10204-2.1 atbilstības atbilstība/ EN 10204-3.1 materiāla sertifikāts.

**Papildus:** Ir pieejami arī karsti cinkoti

**Materiāls:** Norūdīts un atlaidināts čuguna tērauda

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Standarts:** EN 10204

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Pārklājums	Modelis	Rope Ø inch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	øH	K (mm)	TA mm	TL mm	Svars kg
122103600205	31-36	140	Krāsots	SBS 512	11/4 - 13/8	141	83	38	39	75	132	262	7
122104200205	37-42	160	Krāsots	SBS 517	11/2 - 15/8	162	103	40	44	92	152	305	10
122104800205	43-48	200	Krāsots	SBS 519	13/4 - 17/8	188	120	48	51	112	178	356	16
122105400205	49-54	250	Krāsots	SBS 522	2 - 21/8	204	132	54	59	120	200	390	21
122106000205	55-60	320	Krāsots	SBS 524	21/4 - 23/8	230	148	62	64	135	220	440	28
122106800205	61-68	400	Krāsots	SBS 526	21/2 - 25/8	265	165	68	73	150	250	198	44
122107500205	69-75	500	Krāsots	SBS 527	23/4 - 27/8	287	178	75	79	164	274	540	53
122108000205	76-80	600	Krāsots	SBS 528	3 - 35/8	314	195	76	89	175	295	585	70
122108600205	81-86	700	Krāsots	SBS 529	31/4 - 33/8	327	216	82	92	194	320	625	81
122109300205	87-93	800	Krāsots	SBS 530	31/2 - 35/8	358	220	92	99	202	350	670	112
122110200205	94-102	900	Krāsots	SBS 531	33/4 - 4	365	235	100	108	215	375	700	130
122111500205	108-115	1 000	Krāsots	SBS 533	41/4 - 41/2	420	270	110	120	240	410	800	182

## Rasējums

